

Datenblatt

Genua Dry+

Art.-Nr.: 508555

Schnittfester Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort, Nitril Vollbeschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen, Leistungsstufe F

Trägermaterial: 13 Gauge Sinomac® Hybridgarn, Stahlfaser

Beschichtung: Nitril, Nitrilschaum

Schutzklasse:	Kat. II	■ ■ □ □ □	Atmungsaktivität
Größen:	7 - 11	■ ■ ■ ■ ■	Nässeschutz
Farben:	grau/schwarz	■ ■ ■ ■ ■	Schnittschutz
VPE:	100 Paar	■ ■ □ □ □	Feingefühl
		■ ■ ■ ■ □	Trocken Grip
		■ ■ □ □ □	Nass/Öl Grip



EN 420



EN 388:2003



4 X 4 2 F

Mechanische Risiken

4 - Abriebfestigkeit (1 – 4)

X - Schnittfestigkeit (1 – 5, X)

4 - Weiterreißfestigkeit (1 – 4)

2- Durchstichfestigkeit (1 – 4)

F - Schnittfestigkeit nach ISO (A – F)

Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die oben beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit den Bestimmungen der Verordnung 2016/425/EU übereinstimmt und identisch mit der PSA ist, die Gegenstand der vom nachstehend akkreditierenden Prüfinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung war:

Intertek

Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
No. 7-2, Caipin Road, Guangzhou, China

In Zertifizierung

Test Report Nr.: GZHT90933189

Jever, Januar 2020

Ort, Datum

Hase Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever

Tel.: 0 44 61 / 9 22 99 Fax: 0 44 61 / 92 22 99

email: gloves@hase-safety.com

Internet: www.hasesafetygloves.com

Stempel, Unterschrift